

VITOLIG 150

Водогрейный котел для дровяного отопления
мощность 18 - 80 кВт



12



Vitolig 150

Тип VL15

Водогрейный котел (газогенератор) для дровяного отопления

Максимальная температура подающей магистрали
до 95 °C

Допустимое избыточное рабочее давление 1,8 бар

- Водогрейный котел по очень выгодной цене для сжигания поленьев длиной до 50 см (18 - 40 кВт) или поленьев длиной до 75 см (60 и 80 кВт).
- Простота обслуживания и быстрота установки.
- Обеспечение продолжительного времени горения за счет больших размеров загрузочного пространства.
- Простота загрузки спереди через большую загрузочную дверцу.
- Герметичная камера для газификации дров с подачей первичного воздуха.
- Электронный контроллер с датчиком температуры помещения.
- К.п.д. котла до 91%.

VITOLIG 150

12

	Номинальная тепловая мощность (кВт)					Гр.мат. 50
	18	25	40	60	80	
Vitolig 150 Исполнение с трубчатым теплообменником для ограничения max. t° котла	VL15006 1339,—	VL15007 1484,—	VL15008 1949,—	VL15009 2419,—	VL15010 3214,—	№ заказа евро
Технические данные						
Наружные размеры	длина 590	1045 660	1045 660	1360 790	1640 790	мм
	ширина 1050	1300	1500	1510	1510	
	высота					
Масса (с теплоизоляцией)	377	506	558	902	1075	кг
Патрубок отходящих газов	180	200	200	225	225	Ø мм

Объем поставки

- котловый блок в сборе с теплоизоляцией
- электронный контроллер с датчиком температуры помещения
- приспособление для чистки котла

Указание!

При выборе параметров котла необходимо следить за тем, чтобы номинальная тепловая мощность не превышала тепловой нагрузки. Твердое топливо должно сгорать с образованием пламени и при дросселированной тепловой мощности котла. При невозможности отбора минимального количества тепла, соответствующего 50% номинальной тепловой мощности, следует предусмотреть буферную емкость греющего контура достаточной вместимостью, в расчете, как минимум, на 25 л/кВт тепловой мощности котла.

► Буферные емкости греющего контура см. в регистре 17.5.

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность водогрейного котла (кВт)					Гр.мат. 50
	18	25	40	60	80	
Комплект подмешивающего устройства		9566 468 279,—				№ заказа евро
Термостатический ограничитель max t°		9566 467 45,—				№ заказа евро
Прибор для измерения влажности древесины		9566 466 50,—				№ заказа евро